

heng

adkomst,
luft, vann

ligg

Feste

adkomst
luft, vann

1.6 x 2.20 m

Feste

— 10 m. R

Trinn 1: Tappningsorter

Feste

Trinn 4: Pallstrosse

Forbindelse til hovedsjakt og Sj. 5

Forb. sj 4 og sj. 5

= Diamantborhull

Trinn 3: Hengskive 20 x 2.6 m.

Luft, vann, ventilasjon
og skrapekabel.
- Skinnegang 10 kg
for materialtransport

Forbindelse til Sj. 5 (Mellemetasje)

Trinn 2. Stigort 2.5×1.6 m.

ekonomisk heng

2m x 2.75

Luft, vann, lyskobel, vent.rør

Forbindelse til hovedsjakt og sj. 5 (Trolley) (Hovedetasje)

18 kgs. Skinnegang
Profil 2.75 x 3.5 m.

Liqa

33°

467.5 XVII

9 442.5 $\overline{XIX}$

NB. På fordre etasjene sløyfes adkomststortene i festene. Det slås da igjennem fra fordreorten inne ved festet

	6str	8str	10str	12str
Antall meter ort. stigortsgsj.	3282	3606	3430	4254
" " " " diamanboring	1560			
Tusen tonn pr 4. dobbel.etg.	564	752	940	1182
Mort pr. 1000 tonn	5.82	4.79	4.17	3.77
M. Dia. bor pr. 1000 tonn.	2.77	2.08	1.66	1.38

Her er bare regnet boring mellem sj. 5 og sj. 4.

Grunnlaget for meterdriftenes beregning er at strosseområdene blir mellom sj. 5 og sj. 4. Strosser anlagt utenom dette området vil innvirke forskjellig fra ovenstående på $\frac{1}{1000}$ tonn.

Alt. 1. se tegn. 02.081

1433

Avbygging av forekomst 20 m. mettig 33° fall Alt. 2	Målestakk 1:500	Tegn. P.S Trac. E.O Kfr	14/3-58 16/3-58
	Erstatning for. 02.083		
Als Knaben Molybdængruber		Erstattekar.	