Y+ 80

Y+ 40

Y+ ÷0

Y÷ 40

X÷ 40

X+ ÷ 0

Spiraltverrslag nr. 10. (flatt).

Strosse 4.

Strosse nr. 5.

R=15m

R=17m

Fall mot syd 1:10.

Flatt

2565

Borhull ned i strosse 5, for dreneering.

Sålen skal stige til 594 m.

Tak 594,434 m. o.h. Såle 593,75 m. o.h.

Tak 597,711 m. o.h. Såle 594,0 m. o.h.

Tak 598,144 m. o.h.

Tak 590,896 Såle 594,400

Tak 600,083 m. o.h. Såle 594,40 m. o.h.

Stuff 30-5-83.

Taket kan senkes całlefall til 5m.

Såle Ca. 592,00 m.

Profil D.h.hull 702 og 703.

Profil D.h.hull 700 og 701.

Profil 659 ved Y+0

Vertikalsnittets profillinje.

Lastetv.slag nr. 841.

Lastetv.slag nr. 842.

Lastetv.slag nr. 843

Lastetv.slag nr. 844.

Lastetv.slag nr. 845.

Lastetv.slag nr. 846.

Lastetv.slag nr. 847.

D.h.h. 716

D.h.h. 717

D.h.h. 718

D.h.h. 719

D.h.h. 720

D.h.h. 721

D.h.h. 722

D.h.h. 723

8-transportort, sålen blir liggende 3m. lavere en nåværende såle i tverslag nr. 10.

8-kratterbrort, sålen senkes 1m.

3215

3214

3213

3199

2924

2920

2617

2618

2646

2634

2560

2559

Profil nr. 5.

Profil nr. 6.

Profil nr. 7.

Profil nr. 8.

Profil nr. 9.

Profil nr. 10.

14811

Nr.	Ant.	Gjenstand	Materiale	Merknad
		Vertikalsnittets profillinje.		

TVERRFJELLET.

Endelig forslag for tilredning av lastenivå strosse 4. Sålen ≈ 591 m. o.h.

Målestokk 1:250

Tegn. 14/1-86 OA.

Kfr.

G.kj.

Avd. / Gr.

Erstatning for:

TG-3320-2

Erstattet av:

Folldal Verk A/s
Folldal

Symbol	Rute	Forandringer / Beskrivelse	Tegn	G.kj.	Dat.

A.S TØRRKOPI